

PROMOCJA DO 31 STYCZNIA 2025r

CENA 760,00 netto

Urządzenie rozruchowe NOCO GB70



NOCO Boost HD GB70 2000 A, 12 V wyjątkowo bezpieczne przenośne urządzenie rozruchowe, litowe, rekomendowane do pojazdów z silnikami benzynowymi do 8-litrów i z silnikami diesel do 6 litrów

- ❑ Uruchamia rozładowane akumulatory w kilka sekund
- ❑ Wydajność - do 40 rozruchów na jednym naładowaniu
- ❑ Technologia chroniąca przed iskrzeniem i odwrotną polaryzacją
- ❑ Wielofunkcyjne: urządzenie rozruchowe, przenośny power bank (można naładować smartfony, tablety i inne urządzenia USB) i latarka LED o strumieniu światła 400 lumenów z siedmioma trybami światła, w tym stroboskopem, awaryjnym i SOS.

Gumowana, wyprofilowana obudowa, która zapobiega zarysowaniu lub uszkodzeniu powierzchni.

Wyjątkowo kompaktowa i lekka konstrukcja o wadze zaledwie 2,27 kg.

Booster można łatwo doładować z dowolnego zasilanego portu USB w 3 godziny przy 2,1 A.

Ponadto posiada 12 V, 15A port wyjściowy do zasilania dowolnych urządzeń 12V prądu stałego, takich jak kompresory do opon, inwertery i inne.

NOCO Boost HD GB70 posiada technologię litowo-wysokowładcową dla bezpiecznej pracy w każdym klimacie.

Wytrzymała i wodoodporna obudowa o stopniu ochrony IP65.

Wskaźnik LED błędu. Świeci się na czerwono, jeśli wykryto odwrócenie biegunowości.

Sterowanie ręczne. To specjalna funkcja przeznaczona na rzadkie sytuacje, kiedy akumulator pojazdu ma napięcie poniżej 2 V. Aby przejść w tryb wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk ręcznej zmiany ustawień przez 3 sekundy, aż zacznie migać wskaźnik LED rozruchu. Ponownie nacisnąć przycisk, (lub przycisk zasilania) aby wyjść z trybu ręcznej zmiany ustawień. Z niniejszego trybu należy korzystać ostrożnie, ponieważ włączona ręczna zmiana ustawień wyłącza ochronę bezpieczeństwa.

Zawartość opakowania - GB70 przenośne urządzenie rozruchowe, litowe do akumulatorów, wytrzymałe zaciski akumulatorów, złącza męskie i żeńskie XGC, kabel przedłużający XGC, kabel ładujący Micro USB, torba do przechowywania z mikrofibry, instrukcja obsługi, roczna gwarancja.

Zaprojektowane w USA

Specyfikacja	
Zawartość opakowania	GB70 Litowe Urządzenie rozruchowe do akumulatorów XGC 12V Męskie Złącze XGC Kabel przedłużający Micro USB kabel XGC 12V Żeńskie Złącze Instrukcja obsługi i informacje dotyczące gwarancji
Wartość prądu rozruchowego	2000 Amperów (w okresie szczytowym)
Typ akumulatora	12 V Kwasowo- ołowiowe
Wewnętrzna bateria urządzenia	56 Wato-godzina Litowo- jonowa
USB wejście	2.1 Amperów
USB wyjście	2.1 Amperów
XGC wejście	12 V prąd stały, 3 A szybkie ładowanie (3 godziny naładowanie)
XGC wyjście	12 V prąd stały, 15 A zasilanie (np. kompresory do opon, Inwertory, światła LED, itp.)
Silniki benzynowe do:	8.0 Litrów
Silniki diesla do:	6.0 Litrów
LED strumień świetlny	400 Lumenów